

SCHEMA TECNICA

IT - Piani in legno scrivanie e tavoli

I piani della scrivania e dei tavoli sono realizzati in pannello di truciolato di legno sp. 40 mm con sagomatura perimetrale impiallacciati su due lati con precomposto di legno sp 6/10 e bordati sempre con precomposto di legno sp 6/10.

Piani in legno e gres scrivanie e tavoli

I piani della scrivania e dei tavoli sono realizzati in pannello di truciolato di legno sp. 40 mm con sagomatura perimetrale impiallacciati su due lati con precomposto di legno sp 6/10 e bordati sempre con precomposto di legno sp 6/10.

Il piano in gres è incassato in una fresata di 5 mm lasciando una cornice di legno tutto intorno di 50 mm.

Piani in gres

I piani in gres hanno spessore 12 mm e sono finiti sui lati con lavorazione a filo dritto; sono fissati su un supporto in nobilitato spessore 18 mm.

Gambe

Le gambe sono in metallo con forma ellittica sezione 60x30 verniciato a polveri epossidiche fissate sotto al piano mediante una piastra ellittica sp 5mm, oppure in rovere massiccio a sezione ellittica 80x50 fissate sottopiano con piastra metallica sp 5 mm.

Mobile di servizio e credenza

Coperchio, fondo e schiena sono realizzati in nobilitato CARB P2 sp 18 mm oppure in pannello di truciolato di legno sp. 18 mm impiallacciati su due lati con precomposto di legno sp 6/10 e bordati sempre con precomposto di legno sp 6/10

Ante e frontali cassetto sono realizzati in nobilitato CARB P2 sp 18 mm oppure in pannello di truciolato di legno sp. 18 mm impiallacciati su due lati con precomposto di legno sp 6/10 e bordati sempre con precomposto di legno sp 6/10 ed hanno apertura push to open.

Le ante sono ad apertura push to open con cerniere zincate ad apertura 110°.

I cassetti hanno la sponda in metallo e scorrono su guide ad estrazione totale con apertura push to open.

I moduli interni sono realizzati in nobilitato CARB P2 sp 18 mm.

I piedini sono in metallo con forma ellittica sezione 60x30 verniciato a polveri epossidiche fissate sotto al piano mediante una piastra ellittica sp 5mm, oppure in rovere massiccio a sezione ellittica 80x50 fissate sottopiano con piastra metallica sp 5 mm.

EN - TECHNICAL SHEET

Veneer desk and table tops

The desk and table tops are made of 40 mm thick chipboard with perimeter shaping, veneered on two sides with 6/10 thick wood veneer and always edged with 6/10 thick wood veneer.

Veneer and porcelain desk and table tops

The desk and table tops are made of 40 mm thick chipboard with perimeter shaping, veneered on two sides with 6/10 thick wood veneer and always edged with 6/10 thick wood veneer.

The porcelain top is recessed into a 5 mm groove, leaving a 50 mm wooden frame all around.

Porcelain tops

Porcelain tops are 12 mm thick and are finished on the sides with straight edge processing; they are fixed on an 18 mm thick melamine support.

Legs

The legs are made of metal with an elliptical shape, section 60x30, painted with epoxy powders, fixed under the top with a plate thickness 5 mm, or in solid oak with an elliptical section 80x50, fixed under the top with an metal plate, thickness 5 mm.

Service unit and credenza

The top, bottom and back are made of CARB P2 melamine, thickness 18 mm, or of chipboard, thickness 18 mm, veneered on two sides with 6/10 wood veneer and always edged with 6/10 wood veneer

Doors and drawer fronts are made of CARB P2 melamine, thickness 18 mm, or of chipboard, thickness 18 mm, veneered on two sides with 6/10 wood veneer and always edged with 6/10 wood veneer and have a push to open mechanism.

The doors have a push to open opening with 110° opening galvanized hinges.

The drawers have a metal drawer side and slide on fully extractable guides with push to open opening.

The internal modules are made of 18 mm thick CARB P2 melamine.

The feet are made of metal with an elliptical shape, section 60x30, painted with epoxy powders, fixed under the bottom with a plate thickness 5 mm, or in solid oak with an elliptical section 80x50, fixed under the top bottom with a metal plate, thickness 5 mm.

FR - FICHE TECHNIQUE

Bureaux et tables avec plateaux en bois

Les plateaux du bureau et des tables sont réalisés avec panneaux de particules de bois épaisseur 40 mm avec façonnage périmétral, plaqués sur les deux faces avec précomposé de bois d'épaisseur 6/10 et bordé toujours de bois précomposé d'épaisseur 6/10.

Plateaux bureaux et tables en bois et grès

Les plateaux du bureau et de la table sont réalisés avec panneaux de particules de bois épaisseur 40 mm avec façonnage périmétral, plaqués sur les deux faces avec précomposé de bois d'épaisseur 6/10 et bordé toujours de bois précomposé d'épaisseur 6/10.

Le plateau en grès est encastré dans une rainure de 5 mm laissant tout autour un cadre en bois de 50 mm.

Plateaux en grès

Les plateaux en grès ont une épaisseur de 12 mm et sont finis sur les côtés avec bord droit; ils sont fixés sur un support en mélamine de 18 mm d'épaisseur.

Pieds

Les pieds sont en métal de forme elliptique, section 60x30, peints aux poudres époxy, fixés sous le plateau par une plaque de 5 mm d'épaisseur, ou en chêne massif de section elliptique 80x50, fixés sous le plateau, toujours par une plaque en métal de 5 mm d'épaisseur.

Meuble de service et credenza

Le top, le fond et le dos sont en mélamine CARB P2 de 18 mm d'épaisseur ou en panneau de particules d'épaisseur 18 mm plaqué sur deux faces en bois composite d'épaisseur 6/10 et toujours bordé de bois composite d'épaisseur 6/10

Les portes et façades des tiroirs sont en mélaminé CARB P2 de 18 mm d'épaisseur ou en panneau de particules de bois épaisseur 18 mm plaqués sur deux côtés avec du bois composite de 6/10 d'épaisseur et toujours bordés de bois composite de 6/10 d'épaisseur et équipées d'une ouverture par pression

Les portes ont une ouverture par pression avec des charnières galvanisées avec une ouverture à 110°.

Les tiroirs ont des côtés en métal et coulissent sur des guides entièrement extractibles avec ouverture par pression.

Les modules internes sont en mélamine CARB P2 de 18 mm d'épaisseur.

Les pieds sont en métal de forme elliptique, section 60x30, peints aux poudres époxy, fixés sous le fond par une plaque 5 mm d'épaisseur, ou en chêne massif de section elliptique 80x50, fixés sous le fond, toujours par une plaque en métal de 5 mm d'épaisseur.

TECHNISCHE UNTERLAGE

DE - Schreibtische und Tische mit Holzplatten

Die Schreibtisch- und Tischplatten bestehen aus dicker Holzspanplatte. 40 mm mit Umfangsformung, beidseitig mit 6/10 dickem Holzverbund furniert und immer mit 6/10 dickem Holzverbund eingefasst.

Tischplatten, Schreibtische und Tische aus Holz und Feinsteinzeug

Die Schreibtisch- und Tischplatten bestehen aus dicken Holzspanplatten. 40 mm mit Umfangsformung, beidseitig mit 6/10 dickem Holzverbund furniert und immer mit 6/10 dickem Holzverbund eingefasst.

Die Feinsteinzeugplatte ist in eine 5 mm starke Nut eingelassen, so dass rundherum ein 50 mm starker Holzrahmen verbleibt.

Platten aus Feinsteinzeug

Die Platten aus Feinsteinzeug sind 12 mm dick und an den Seiten mit einer geraden Kante versehen; Sie sind auf einem 18 mm dicken Melaminträger befestigt.

Beine

Die Beine sind aus Metall mit elliptischer Form, Querschnitt 60x30, mit Epoxidpulver lackiert und mit einer 5 mm dicken Platte unter der Platte befestigt, oder aus massiver Eiche mit elliptischem Querschnitt 80x50, unter der Platte befestigt, wiederum mit einer 5 mm dicken metal Platte.

Multifunktionselement und Credenza

Deckel, Boden und Rückseite bestehen aus 18 mm dickem CARB P2-Melamin oder einer 18 mm dicken Spanplatte. 18 mm beidseitig mit 6/10 starkem Holzverbund furniert und immer mit 6/10 starkem Holzverbund eingefasst

Türen und Schubladenfronten bestehen aus 18 mm dickem CARB P2-Melamin oder 18 mm starker Holzspanplatte. 18 mm dick, beidseitig mit 6/10 dickem Verbundholz furniert und immer mit 6/10 dickem Verbundholz eingefasst und mit Push-to-Open-Öffnung versehen.

Die Türen verfügen über eine Push-to-Open-Öffnung mit verzinkten Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°.

Die Schubladen haben Metallseiten und gleiten auf vollständig ausziehbaren Führungen mit Push-to-Open-Öffnung.

Die Innenmodule bestehen aus 18 mm dickem CARB P2-Melamin.

Die Füße sind aus Metall mit elliptischer Form, Querschnitt 60x30, mit Epoxidharzlackierung lackiert und mit einer 5 mm dicken Platte unter der Boden befestigt, oder aus massiver Eiche mit elliptischem Querschnitt 80x50, unter der Boden wiederum mit einer 5 mm dicken metal Platte befestigt.

ES - FICHA TECNICA

Escritorios y mesas con tapas de madera.

Las tapas del escritorio y la mesa están hechos de paneles de aglomerado de madera gruesos. 40 mm con perfilado perimetral, rechapado por dos caras con composite de madera de 6/10 de espesor y canteado siempre con composite de madera de 6/10 de espesor.

Tapas de madera y gres por escritorios y mesas

Las tapas del escritorio y mesas hechos de paneles de aglomerado de madera gruesos. 40 mm con perfilado perimetral, rechapado por dos caras con composite de madera de 6/10 de espesor y canteado siempre con composite de madera de 6/10 de espesor.

La tapa de gres está empotrada en una ranura de 5 mm dejando un marco de madera de 50 mm alrededor.

Tapas de gres

Las tapas de gres tienen un espesor de 12 mm y están rematadas lateralmente con canto recto; Se fijan sobre soporte de melamina de 18 mm de espesor.

Patatas

Las patas son de metal con forma elíptica, sección 60x30, pintadas con polvos epoxi, fijadas debajo del tablero mediante una placa de 5 mm de espesor, o de roble macizo de sección elíptica de 80x50, fijadas debajo del tablero, nuevamente con una placa metálica de 5 mm de espesor.

Mueble de servicio y armario

Encimera, fondo y espaldas son de melamina CARB P2 de 18 mm de espesor, o de aglomerado de 18 mm de espesor, rechapados por ambas caras con chapa de madera 6/10 y siempre canteados con chapa de madera 6/10.

Las puertas y frentes de cajones son de melamina CARB P2 de 18 mm de espesor, o de aglomerado de 18 mm de espesor, rechapados por ambas caras con chapa de madera 6/10 y canteados siempre con chapa de madera 6/10 y con mecanismo de apertura mediante push.

Las puertas tienen una apertura push-to-open con bisagras galvanizadas de apertura de 110°.

Los cajones tienen un lateral de metal y se deslizan sobre guías totalmente extraíbles con apertura push-to-open.

Los módulos interiores están fabricados en melamina CARB P2 de 18 mm de espesor.

Los pies son de metal con forma elíptica, sección 60x30, pintado con polvos epoxi, fijados debajo del fondo con una placa de 5 mm de espesor, o de roble macizo de sección elíptica 80x50, fijados debajo del fondo con una placa metálica de 5 mm de espesor.




METALLO

METAL / METAL / METALL / METAL



MT001
BIANCO
WHITE / BLANC
WEISS / BLANCO



MT020
NERO
BLACK / NOIR
SCHWARZ / NEGRO




MT130
TORTORA
DOVE GREY / TAUPE
TAUBENGRÄU / PALOMA

MELAMINICO CARB P2

MELAMINE CARB P2 / MELAMINE CARB P2 / MELAMIN CARB P2 / MELAMINICO CARB P2



NB001
BIANCO
WHITE / BLANC
WEISS / BLANCO



NB030
NERO
BLACK / NOIR
SCHWARZ / NEGRO



NB130
TORTORA
DOVE GREY / TAUPE
TAUBENGRÄU / PALOMA

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILE / GRÈS PORCELAINÉ / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO



GP250
NOIR DESIR



GP255
CALACATTA

LEGNO

VENEER / BOIS / HOLZ / MADERA




IL504
ROVERE NATURALE
NATURAL OAK
CHÊNE NATUREL
NATUREICHE
ROBLE NATURAL



IL510
ROVERE MORO
DARK OAK
CHÊNE FONCÉ
DUNKLE EICHE
ROBLE OSCURO




IL511
ROVERE NERO
BLACK OAK
CHÊNE NOIR
EICHE SHWARZ
ROBLE NEGRO




IL512
ROVERE TORTORA
DOVE GREY OAK
CHÊNE TAUPE
EICHE TAUBENGRÄU
ROBLE PALOMA

LEGNO + GRES

VENEER / BOIS / HOLZ / MADERA




LG600
ROVERE NATURALE
NATURAL OAK
CHÊNE NATUREL
NATUREICHE
ROBLE NATURAL



LG601
ROVERE NATURALE
NATURAL OAK
CHÊNE NATUREL
NATUREICHE
ROBLE NATURAL



LG605
ROVERE MORO
DARK OAK
CHÊNE FONCÉ
DUNKLE EICHE
ROBLE OSCURO



LG606
ROVERE MORO
DARK OAK
CHÊNE FONCÉ
DUNKLE EICHE
ROBLE OSCURO




LG610
ROVERE NERO
BLACK OAK
CHÊNE NOIR
EICHE SHWARZ
ROBLE NEGRO



LG611
ROVERE NERO
BLACK OAK
CHÊNE NOIR
EICHE SHWARZ
ROBLE NEGRO



LG615
ROVERE TORTORA
DOVE GREY OAK
CHÊNE TAUPE
EICHE TAUBENGRÄU
ROBLE PALOMA



LG616
ROVERE TORTORA
DOVE GREY OAK
CHÊNE TAUPE
EICHE TAUBENGRÄU
ROBLE PALOMA





Gamba metallo
Metal leg / Pied en métal / Metallbein / Pata metálica

L1

B1

G1






Gamba legno
Wood leg / Pied en bois / Holzbein / Pata de madera

L1

B1

G1



SHAPE







FINITURE FINISHING / FINITIONS / FARBE / ACABADOS

Gamba metallo
Metal leg / Pied en métal / Metallbein / Pata metálica

C1

L1

L2



FINITURE FINISHING / FINITIONS / FARBE / ACABADOS










SHAPE

Gamba legno
Wood leg / Pied en bois / Holzbein / Pata de madera

C1

L1

L2








Gamba metallo
Metal leg / Pied en métal / Metallbein / Pata metálica

C1

L1

L2











Gamba legno
Wood leg / Pied en bois / Holzbein / Pata de madera

C1

L1

L2




Gamba metallo
Metal leg / Pied en métal / Metallbein / Pata metálica

L1

B1

G1




IL504

IL510

IL511

IL512



LG600

LG605

LG610


LG615

LG601

LG606


LG611

LG616



GP250

GP255



MT001

MT020

MT130

MT001

MT020

MT130

MT001

MT020

MT130


FINITURE
FINISHING / FINITIONS / FARBE / ACABADOS

Gamba legno
Wood leg / Pied en bois / Holzbein / Pata de madera

L1

B1

G1




IL504

IL510

IL511

IL512



LG600

LG605

LG610


LG615

LG601

LG606


LG611

LG616



GP250

GP255



LE002

LE510

LE511

LE512

LE002

LE510

LE511

LE512

LE002

LE510

LE511

LE512